

# YATLANT OITO

DESCUBRE NUESTROS MODELOS

## EXPERIENCIAS SIN LÍMITES

DISEÑADOS PARA DISFRUTAR DEL MAR,  
EL VIENTO. ACABADOS DE GRAN  
CALIDAD Y DISEÑO VERSÁTIL QUE SE  
ADAPTA PERFECTAMENTE A  
CUALQUIER CONDICIÓN DE  
NAVEGACIÓN

DÉCOUVREZ NOS MODÈLES

## EXPÉRIENCES ILLIMITÉ

CONÇU POUR PROFITER DE LA MER,  
ET DU VENT. GRANDES FINITIONS  
CONCEPTION DE QUALITÉ ET  
POLYVALENTE QUI  
S'ADAPTE PARFAITEMENT À TOUTE  
CONDITION DE  
NAVIGATION

DISCOVER OUR MODELS

## EXPERIENCES WITHOUT LIMITS

DESIGNED TO ENJOY THE SEA AND  
THE WIND.  
HIGH QUALITY FINISHES AND  
VERSATILE DESIGN THAT ADAPTS  
PERFECTLY TO ANY SAILING  
CONDITION



YATLANT OITO

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| ESLORA TOTAL          | 8 mt     |
| ESLORA CASCO          | 7.5 m    |
| MANGA CASCO           | 3 m      |
| CALADO                | 1,8 m    |
| DESPLAZAMIENTO ROSCA  | 1.180 kg |
| PESO ORZA             | 550 kg   |
| SUPERFICIE MAYOR      | 25 m²    |
| SUPERFICIE FOQUE      | 13 m²    |
| SUPERFICIE COD 5      | 35 m²    |
| SUPERFICIE ASIMÉTRICO | 60 m²    |

**CASCO.** Gel-coat Isoftálico NPG. Laminado en infusión de viniléster. Contra moldes en infusión estructurales pegados y laminados al casco, Mamparos divisorios en composite. Baupres integrado. Tratamiento Epoxi Obra Viva.

**CUBIERTA.** Gel-coat Isoftálico NPG. Laminado en infusión con resina de poliéster isoftálica con núcleo de PVC densidad 75 kg/m3 y alta densidad en refuerzos. Acabado con antideslizante. Pozo de anclas, portillo sobre cubierta, portillo corredizo de entrada y ventanas laterales en policarbonato.

**INTERIOR.** Altura interior 1.7m. Contra moldes estructurales en infusión y mamparos de composite. A proa, camarote doble. Salón central con mesa. A estribor, mueble cocina, con compartimento wc y pañol. A babor, camarote.

#### CARACTERÍSTICAS

**Timones.** Laminados en infusión de viniléster y fibra de vidrio E. Caña en composite y cañin largo.

**Orza.** Plomo, perfil Naca con bulbo de 550 Kg. reforzado en el interior con estructura de acero.

**Aparejo.** Slop 9,5/10 pasante con dos pisos de crucetas retrasadas 25°. Botavara de Aluminio. Contra de botavara. Jarcia firme de cable en 5 y 4 mm.

**Acastilaje.** Escotero mayor de rodamientos a bolas. 6 poleas pie de mástil. Bloqueadores y mordazas en Piano . 2 winches ST de 12 para escotas . 2 winches de 10 para drizas marca Andersen. Maniobra de foque.

#### Jarcia de Labor.

Driza de Mayor Dynema. Driza de Genova Dynema. Driza de Spi. Escota Mayor. Escota de Genova. Aparejo Trapa. Aparejo Pajarin. Rizo 1.

#### Seguridad.

Compás. Bomba de achique manual. Púlpitos de proa. Pulpito de popa. 4 Candeleros. Una línea de guardamancebos.

YATLANT OITO

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| LONGEUR HORS TOUT               | 8 mt     |
| LONGEUR COQUE                   | 7.5 m    |
| LARGEUR HORS TOUT               | 3 m      |
| TIRANT D'EAU                    | 1,8 m    |
| DÉPLACEMENT LÈGE GTE            | 1.180 kg |
| LEST                            | 550 kg   |
| SURFACE DE VOILURE: GRAND VOILE | 25 m²    |
| FOC                             | 13 m²    |
| CODE 5                          | 35 m²    |
| ASYMETRIC SPINNAKER             | 60 m²    |

**COQUE.** Gel coat isophtalique NPG. Stratifié en infusion vinylester. Contre-moules structurels en infusion collés et stratifiés à la coque. Cloisons cloisonnées composites. Bout dehors intégré. Traitment époxy sous la ligne de flottaison.

**PONT.** Gel coat isophtalique NPG. Stratifié par infusion avec résine polyester isophtalique avec noyau PVC densité 75 kg/m3 et renforts haute densité. Finition antidérapante. Poubelle d'ancrage. Fenêtres bâbord et tribord en polycarbonate.

**INTERIEUR.** Hauteur intérieure 1,4 m. Contre-moules structurels en infusion et cloisons composites. Cabine double à l'avant. Carré central, coffre à tribord, cabine à bâbord.

#### FEATURES

**Gouvernails.** Stratifiés d'infusion de vinylester et fibre de verre E. Barre franche en composite et rallonge longue.

**Quille.** Plomb, profile Naca avec bulbe de 550 kg. renforcé en acier.

Grément. Sloop 9,5/10, 1 jeu de barres de flèches poussantes à 25°. Mât posé sur la quille. Bôme en aluminium. Hale-bas rigide.

**Grément dormant** en cable 1x19 mm de Ø 4 et 5 mm.

**Accastillage de pont.** Rail d'écoute de grand-voile à roulements à billes. 6 poulies de pied de mât. Bloqueurs et taquets. 2 winchs ST taille 12 por écoutes. 2 winchs taille 10 pour drisses. Système de foc autovireur.

#### Grément courant.

Drisses de grand-voile et de génois en Dyneema. Drisse de spi. Palan de hale-bas. Amure de point d'écoute. Ris 1. Écoute de grand-voile. Écoute de foc. Palan de hale-bas. Point d'écoute.

#### Securité.

Compas. Pompe de cale manuelle. Balcons avant et arrière. 4 chandeliers. Fil de sauvegarde

YATLANT OITO

|                     |          |
|---------------------|----------|
| OVERALL LENGTH      | 8 mt     |
| HULL LENGTH         | 7.5 m    |
| BEAM                | 3 m      |
| DRAFT               | 1,8 m    |
| DISPLACEMENT        | 1.180 kg |
| BALLAST             | 550 kg   |
| SAIL AREA MAIN      | 25 m²    |
| JIB                 | 13 m²    |
| CODE 5              | 35 m²    |
| ASYMETRIC SPINNAKER | 60 m²    |

**HULL.** Isophtalic Gel-coat NPG. Vinylester infusion laminate. Structural infusion counter-moulds glued and laminated to the hull. Composite divided bulkheads. Integrated bowsprit. Epoxy treatment under the waterline.

**DECK.** Isophtalic gel-coat NPG. Infusion laminate with isophtalic polyester resin with PVC core density of 75 kg/m3 and high density in reinforcements. Non slip finish. Anchor well. Port and starboard windows and hatch in polycarbonate.

**INTERIOR.** Interior height 1.4 m. Structural infusion counter-moulds and composite bulkheads. Double cabin at bow. Central saloon, locker at starboard, cabin at port.

#### FEATURES

**Rudders.** Vinylester infusion laminates and E-fibreglass. Tiller in composite and long tiller extension.

**Keel.** Lead, Naca profile with 450 kg bulb.

**Rig.** Sloop 9,5/10, 1 set of 25° swept spreaders. Keel stepped mast. Aluminium boom. Rigid vang.

**Standing rigging** in 1x19 mm wire of Ø 4 and 5 mm.

**Deck hardware.** Mainsheet track with ball bearings. 6 mast foot blocks. Jammers and cleats. 2 ST winches size 12 for sheets. 2 winches size 10 for halyards.

**Running Rigging.** Main and genoa halyards in Dyneema. Spinnaker halyard. Vang tackle. Outhaul tackke. Reef 1. Mainsheet. Jib sheet. Vang tackle. Outhaul.

**Safety.** Compass. Manual bilge pump. Bow and stern pulpits. Four stanchions. Lifeline.

## Precio venta | Prix de vente | Sale price

IVA NO INCLUIDO | TVA NON INCLUDE | VAT NOT INCLUDED

DESING BY

Yatlant

Polgn.Ind. Bergondo Parcela G-8  
15.165 Bergondo  
A Coruña  
España  
T : +34 617 822 938  
info@yatlant.eu | www.yatlant.eu

€



# Yatlant

Diseño y fabricación  
YATLANT  
T. (+34) 617 822 938  
[www.yatlant.eu](http://www.yatlant.eu)  
[info@yatlant.eu](mailto:info@yatlant.eu)

Polígono Industrial Bergondo.  
Parcela G-8  
15165 Bergondo - A Coruña  
España

El contenido de los datos referidos en este catálogo tienen carácter meramente informativo. Para concretar y/o clarificar algunos o varios de los datos, así como para formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de su interés, le rogamos contacte con YATLANT o alguno de sus Representantes Oficiales al objeto de que le informen pormenorizadamente sobre las especiales características, equipamiento de origen, opcionales, precio, datos, campañas, promociones, disponibilidad de unidades, plazo de entrega, periodo de fabricación, etc. de los modelos aquí referenciados.

Le contenu des données mentionnées dans ce catalogue est simplement informatif. Préciser et/ou clarifier certaines ou plusieurs données, ainsi que formaliser une commande particulière, ou pour toute autre question qui vous intéresse, Veuillez contacter YATLANT ou l'un de ses représentants officiels afin de pour vous informer en détail sur les caractéristiques particulières, les équipements d'origine, optionnel, prix, données, campagnes, promotions, disponibilité de unités, délai de livraison, délai de fabrication, etc. des modèles référencés ici.

The information contained in this catalog is for informational purposes only. To specify and/or clarify some or all of the information, as well as to formalize a specific order, or for any other matter of interest, please contact YATLANT or one of its Official Representatives so that they can inform you in detail about the special features, original equipment, options, price, specifications, campaigns, promotions, availability of units, delivery times, manufacturing periods, etc., of the models referenced here.